

PRODUITS DE TRANSMISSION À USAGE INTENSIF DELO®



Recommandations pour les essieux et la transmission

En tant que chef de file des lubrifiants pour essieux et transmissions à usage intensif, nous mettons en évidence nos exigences en matière d'essieux et de transmissions des fabricants d'équipement d'origine de camions, ainsi que la gamme de produits de ligne d'arbres de transmission Delo de Chevron.



Essieux et transmissions à usage intensif

Le prochain gain en matière d'économie de carburant pour les fabricants d'équipement d'origine/parcs de camions proviendra des composants de la ligne d'arbres de transmission (essieux et transmissions). Les fabricants d'équipement d'origine de camions conçoivent et fabriquent leurs propres transmissions et essieux et recommandent des produits à viscosité plus faible. Les fabricants d'équipement d'origine élaborent également leurs propres spécifications exigeant des lubrifiants uniques pour répondre à leurs garanties.

| Image du composant | Marque du composant | Spécification du fabricant d'équipement d'origine | Produit recommandé pour la ligne d'arbres de transmission Delo |
|--------------------|--|---|--|
| | Essieux à usage intensif Dana | Dana SHAES 256, Rév. C Drainage prolongé | Approuvé : Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90 Convient à l'utilisation : Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90** |
| | Essieux à usage intensif Meritor | Meritor 0-76 Drainage prolongé* Meritor 0-95 Drainage prolongé | Approuvé : Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90 Delo Syn-Gear XDM SAE 80W-140 Convient à l'utilisation : Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90** |
| | STEMCO | Système d'extrémité de roue PPS+/PPS | Approuvé : Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90 |
| | Essieux à usage intensif Daimler | DFS93K219.03 MB-Approbation 235.31 | Approuvé : Delo Syn-Gear XDA SAE 75W-85 |
| | Transmissions Volvo I-Shift Transmissions Mack mDrive | Volvo 97305 Volvo 97307 Volvo 97318 Drainage prolongé MAN 341 Type E4* | Approuvé : Delo Syn-Trans XV SAE 75W-80 |
| | Transmissions manuelles et Ultrashift Eaton | Eaton PS-386 Eaton PS-164, Rév. 7* | Approuvé : Delo Syn-Trans XE SAE 75W-90 |
| | Transmissions Daimler DT-12 | MB-Approbation 235.11 | Approuvé : Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 |
| | Transmissions Allison | Allison TES-295 Allison TES-468 Allison TES-668 | Approuvé : Delo Syn ATF 668 Convient à l'utilisation : Delo Syn ATF HD** |

* Obsolète

** Bien qu'il soit spécifié comme étant approprié aux fins d'utilisation, ce produit n'est pas officiellement homologué ou approuvé par le fabricant d'équipement d'origine pour de telles applications, et son utilisation peut annuler la garantie.

Gamme de produits de la ligne d'arbres de transmission Delo

Nous avons élargi notre gamme de produits de transmissions Delo pour offrir une gamme complète de lubrifiants pour transmissions et essieux pour les clients finaux.

- Permet l'expansion de la gamme de produits de la ligne d'arbres de transmission Delo pour prendre en charge une plus grande gamme de spécifications de fabricants d'équipement d'origine.
- Consiste en un éventail de produits synthétiques et boratés de milieu de gamme qui répond au large éventail de besoins des véhicules plus anciens dont la garantie a expiré.
- Standardise nos produits de transmission conventionnels à l'échelle mondiale afin de fournir des niveaux de performance appropriés.

LUBRIFIANTS POUR ESSIEUX/ ENGRENAGES DELO

LUBRIFIANT DELO SYN-GEAR

Delo Syn-Gear XDM – Garantie prolongée Dana Meritor

- SAE 75W-90 : SHAES 256, Rév. C; Meritor O-76*, O-95
- SAE 80W-140 : Meritor O-76*, O-95

Delo Syn-Gear HD – Essieux de camions Dana et Meritor à usage intensif en Amérique du Nord après expiration de la garantie

- SAE 75W-90 : SAE J2360

Delo Syn-Gear XDA – Garantie prolongée des Essieux Daimler

- SAE 75W-85 : DFS93K219.03; MB-Approbation 235.31

DELO GEAR EP-5

Delo Gear Extreme EP-5 – Liquide d'essieux thermiquement stable API GL-5/SAE J2360 pression extrême

- SAE 80W-90 : Essieux à usage intensif à drainage standard
- SAE 85W-140 : Essieux à usage intensif à drainage standard

DELO GEAR ESI®

Delo Gear ESI – Liquide d'essieux boraté unique Chevron

- SAE 80W-90 – Essieux de camion à usage intensif à drainage prolongé
- SAE 85W-140 – Essieux de camion à usage intensif à drainage prolongé

HUILES POUR TRANSMISSIONS À USAGE INTENSIF DELO

DELO SYN-TRANS/DELO SYN-AMT

Delo Syn-Trans XV – Garantie prolongée Manuel automatisé Volvo (Volvo I-Shift et Mack *mDrive*)

- SAE 75W-80 : Volvo 97305, 97307, 97318

Delo Syn-Trans XE – Garantie prolongée Eaton pour transmissions mécaniques automatiques

- SAE 75W-90 : Eaton PS 386, PS-164 Rév. 7

Delo Syn-AMT XDT – Garantie prolongée Transmission Daimler

- SAE 75W-90 : MB-Approbation 235.11

Delo Syn-Trans HD – Transmissions manuelles de camions à usage intensif à drainage prolongé

- SAE 50 : Meritor O-81; API MT-1

DELO SYN ATF

Delo Syn ATF 668 – Conçu pour les intervalles de vidange prolongés et à usage intensif

- Allison TES 668 Approuvé

Delo Syn ATF HD – Transmissions automatiques de camions à usage intensif à vidange prolongée en Amérique du Nord

www.ChevronDelo.com

Un produit de la société **Chevron**.

©2021 Chevron. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Chevron Intellectual Property LLC ou de leurs détenteurs respectifs.
DAGOAXTRBR_FR 08-21

Delo®
On va plus loin.