



Protection Delo® pour l'équipement de construction

Système hydraulique

- Delo TorqForce™ SAE 10W (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Delo TorqForce Syn SAE 5W-20
- Rando® HDZ



Transmissions

- Delo TorqForce SAE 30 (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Delo 400 SAE 10W (Hydrostatique)



Carter de moteur

- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo 400 XLE SAE 15W-40
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 SDE SAE 15W-40

Roulements et points de graissage

- Delo Grease ESI® HD EP
- Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 1
- Delo Syn-Grease™ SXD 220 Moly 5% EP 1



Système de refroidissement

- Delo ELC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50
- Delo XLC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50



Différentiels et transmissions par engrenages

- Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
- Delo Gear ESI SAE 80W-90
- Delo TorqForce SAE 50 (CAT TO-4)



Offert CERTIFIÉ ISOCLEAN®

Les recommandations sur les produits sont fournies à titre de lignes directrices générales pour utilisation dans l'équipement de construction. Les exigences et recommandations relatives aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants différent pour tous les fabricants. Il est important de communiquer avec un représentant de Chevron ou de se reporter au manuel du fabricant d'origine afin de veiller à ce que le bon produit soit utilisé. Consultez chevron-gsc.force.com/lubeteksupport pour confirmer les spécifications des FEO particuliers.

Delo®

On va plus loin.



Un produit de la compagnie Chevron

© 2018 Chevron Canada Limitée. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Chevron Intellectual Property LLC ou de leurs détenteurs respectifs.

CH2018DBTBCF